

# BORNES

**PROCITY**<sup>®</sup>

## → SYSTÈME SERRUBLOC<sup>®</sup> 21 POUR BORNES AMOVIBLES

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > « Effet scellement » : la borne est maintenue en parfaite stabilité dans le Serrubloc<sup>®</sup> 21
- > 100 % galvanisé pour une parfaite anticorrosion
- > Obturateur toujours sécurisé : pas de vol ni de perte
- > Auto-drainant : se pose à fond de fouilles
- > Maintenance simplifiée : réserve autorisant l'accumulation des sables et des poussières, accès aisé pour un entretien complet
- > Partie visible après pose et cache serrure laqués noir

#### Ouverture

- > **A** déverrouillage par clé triangle de 11
- > Sortie de la borne en position debout,
- > **B** sortir et retourner l'obturateur
- > Le verrouiller avec la clé triangle

#### Fermeture

Manipulation inverse



*Le système  
Serrubloc<sup>®</sup>  
s'adapte à toutes  
nos bornes.*

### RÉFÉRENCES ET DIMENSIONS

- > La référence du système Serrubloc<sup>®</sup> est à rajouter à la référence de la borne sélectionnée

Référence 206559



### FINITION - PEINTURE

- > Galvanisé
- > Partie visible après pose et cache serrure laqués noir



RAL 9005